



**BẢNG QUY CHUẨN SẢN PHẨM ỐNG THÉP MẠ KẼM**  
TABLE OF GALVANIZED STEEL PIPES PRODUCT STANDARDS

**BẢNG QUY CHUẨN KÍCH THƯỚC & TỶ TRỌNG ỐNG THÉP TRÒN**  
AVAILABLE DIMENSION & WEIGHT OF CIRCULAR HOLLOW SECTION

ĐƯỜNG KÍNH (mm) Dimension (mm)	CHIỀU DÀI (mm) Length (mm)	SỐ CÂY/BỐ	ĐỘ DÀY THÀNH ỐNG (mm) / WALL THICKNESS (mm)								
			0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,8	2,0
Ø 21.2	6000	127	2,12	2,41	2,70	2,99	3,27	3,55	4,10	5,17	5,68
Ø 26.65	6000	127		3,06	3,43	3,80	4,16	4,52	5,23	6,62	7,29
Ø 31.8	6000	91			4,11	4,56	5,00	5,43	6,30	7,99	8,82
Ø 33.5	6000	91			4,34	4,81	5,27	5,73	6,65	8,44	9,32
Ø 42.2	6000	61				6,10	6,69	7,28	8,45	10,76	11,90
Ø 48.1	6000	61					7,65	8,33	9,67	12,33	13,64
Ø 59.9	6000	37						10,42	12,12	15,47	17,13
Ø 75.6	6000	37							15,37	19,66	21,78
Ø 88.3	6000	19							18,00	23,04	25,54
Ø 113.5	6000	19							23,22	29,75	33,00

**BẢNG QUY CHUẨN KÍCH THƯỚC & TỶ TRỌNG ỐNG THÉP VUÔNG - CHỮ NHẬT**  
AVAILABLE DIMENSION & WEIGHT OF SQUARE - RECTANGLE HOLLOW SECTION

QUY CÁCH (mm) Dimension (mm)	CHIỀU DÀI (mm) Length (mm)	SỐ CÂY/BỐ	ĐỘ DÀY THÀNH ỐNG (mm) / WALL THICKNESS (mm)								
			0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,8	2,0
□ 14x14	6000	100	1,74	1,97	2,19	2,41	2,63	2,84	3,25		
□ 16x16	6000	100	2,00	2,27	2,53	2,79	3,04	3,29	3,78		
□ 20x20	6000	100	2,53	2,87	3,21	3,54	3,87	4,20	4,83		
□ 25x25	6000	64	3,19	3,62	4,06	4,48	4,91	5,33	6,15	7,75	
□ 30x30	6000	49	3,85	4,38	4,90	5,43	5,94	6,46	7,47	9,44	10,40
□ 40x40	6000	36	5,16	5,88	6,60	7,31	8,02	8,72	10,11	12,83	14,17
□ 50x50	6000	36					10,09	10,98	12,74	16,22	17,94
□ 75x75	6000	25						16,63	19,34	24,70	27,36
□ 90x90	6000	16						20,02	23,30	29,79	33,01
□ 100x100	6000	16						22,28	25,93	33,18	36,78
□ 13x26	6000	128	2,46	2,79	3,12	3,45	3,77	4,08	4,70		
□ 20x40	6000	98	3,85	4,38	4,90	5,43	5,94	6,46	7,47	9,44	10,40
□ 25x50	6000	72	4,83	5,51	6,18	6,84	7,50	8,15	9,45	11,98	13,23
□ 30x60	6000	50		6,64	7,45	8,25	9,05	9,85	11,43	14,53	16,05
□ 40x80	6000	50					12,16	13,24	15,38	19,61	21,70
□ 50x100	6000	32							19,34	24,70	27,36
□ 60x120	6000	18							23,30	29,79	33,01